

Poste de soudure monophasé MIG/MAG 160A.
Sur roues, idéal pour les artisans et particuliers.
Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART »



- Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier, inox, et aluminium** en non-intensif.
- **Torche démontable** pour faciliter le changement de fil, de gaine et les déplacements.
- Faiblement consommateur, il se branche sur une simple prise domestique **230V - 16A**.
- Dévidage constant grâce à son puissant moto-dévidoir **40W**
- Il accepte des **bobines de Ø 100 et 200 mm**
- 2 procédés :
 - MIG/MAG** pour soudage en atelier
Ø fil **0,6 – 0,8 – 1,0 mm**
 - NO GAZ** pour soudage en extérieur
Ø fil **0,9 – 1,2 mm**
- Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.



Ref. 033160

Réglage simplifié

Avec le Smartmig, finis les réglages fastidieux. Grâce au tableau **SMART**, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité. Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.

↓ ↑ mm	Fe		
	0,6	0,8	1,0
0,8	A min		
1	A min	A min	
2	A max	A max	A max
3		B min	B min
4 +		B max	B max



REF 033160
Livré avec
câble de masse
et torche Euro 2,2m
galet acier 0,6 / 0,8mm

Prévoir manodétendeur :
réf. 041820 : 12L/min
réf. 041998 : 20L/min

Galets supplémentaires :
réf. 041189 : acier 0,8 / 1,0mm
réf. 041196 : alu 0,8 / 1,0mm
réf. 042346 : no gaz 0,9 / 1,2mm

Buse :
réf. 041868 : spéciale no gaz
pour torche 150A



50/60Hz	AM	Ø mm		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		gaz	no-gaz	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V	16A	0,6	0,9	70A	115A	25,5V	33x54x45cm	4,5kVA
		1,0	1,2					