POSTE de SOUDURE TIG

5 ▶ 200A

TIG 200 DC

GYS
INVEST IN THE FUTURE

FLEXIBLE VOLTAGE 85-265V

Idéal pour les services de maintenance, tuyauteurs, chaudronniers.

Pour le soudage des aciers, inox, cuivre

Poste INVERTER contrôlé par microprocesseur avec panneau de commande digital.

TIG 200

✓ **Amorçage :**

- *2 possibilités* : HF sans contact ou LIFT avec contact
- *Automatisme intégré : «Adjust Ideal Position»*

ADJUST IDEAL POSITION — Le système vous aide à positionner l'électrode avant la montée du courant. Une intensité très faible est délivrée, agissant comme un « faisceau lumineux ». (disponible en 4T et 4Tlog)

✓ **3 gestions de la gâchette :**

- *2 Temps*
- *4 Temps*
- *4 T "LOG" :* l'opérateur choisit à tout moment par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage (courant chaud et courant froid).

✓ **Détection automatique de la torche :**
Avec possibilité de connecter une torche simple ou à double bouton, avec ou sans potentiomètre intégré.

✓ **3 procédés DC :**

- *TIG :* Réglages : pré-gaz / montée du courant / intensité (1 ou 2 intensités possibles en mode 4Tlog)/ post-gaz / évanouissement.
- *TIG Pulsé :* Mode Easy Pulse : l'opérateur définit son courant moyen de soudage. L'appareil gère automatiquement la fréquence, le courant chaud et le courant froid.

  Mode normal : l'opérateur règle son courant chaud, son courant froid et la fréquence de pulsation (0,2 HZ à 20 HZ)
- *TIG Spot :* Permet de préparer les pièces en faisant du pointage.

✓ **5 Mémoires :** Pour sauvegarder les programmes choisis.

✓ **Prise arrière :** Pour connecter une commande à pédale (ref.045682) ou une commande à distance manuelle (ref. 045675).

TIG 200 DC

Ref.011533
sans accessoires

Ref 011540
avec torche SR17DB (prévoir mano)+ kit MMA

Ref.011571 (UK)

MMA 200A

✓ Soude avec une grande facilité toutes les électrodes acier, inox, fonte, rutile ou basique.

✓ En plus de l'Anti-Sticking, ce produit vous propose un Hot Start et un Arc Force réglables.

Protected & compatible
Mini : 7 kW (8,75kVA)

APPAREIL PROFESSIONNEL



Couloir de ventilation pour protéger l'électronique des poussières.

ALIMENTATION HIGH-TECH

De dernière génération, le TIG 200 DC dispose d'un **PFC** de grande envergure qui le rend **FLEXIBLE VOLTAGE** (85-265V).

Grâce à cette technologie, il fonctionne sur une simple prise 230V-16A ou 110V 32A même en utilisation intensive et sur rallonges de chantier (100m).

Le TIG 200 DC est en plus protégé pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400V (testé en usine)





CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	I2 (A) TIG AC	I2 (A) TIG DC	I2 (A) TIG MMA	EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	U0	mm²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)	
230V 1~	13A	–	5-200	10-200	140	30%	76V	35/50	42x15x31 / 12	7kW	8,75kVA
110V 1~	32A		5-180	10-120	115	26%					