

Poste de soudure monophasé MIG/MAG 180A. Idéal pour l'artisan, il est conçu pour l'assemblage et la réparation ou la maintenance sur tôles ou profilés en acier, inox, et aluminium en usage non-intensif. Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART »

PROCEDES MIG : 2 EN 1

- GAZ : Pour le soudage en atelier. Dans cette configuration, il peut recevoir du fil de 0,6 à 1mm.

- No GAZ : Pour le soudage dans les milieux exposés ne permettant pas l'utilisation du gaz. Dans cette configuration, Il peut recevoir du fil fourré de 0,9 à 1,2mm

DES ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

- Livré avec sa torche 150A de 2,20m démontable pour faciliter le changement de fil et de gaine.
- Moteur puissant de 40W pour assurer un dévidage constant
- Peut recevoir des bobines de diamètre 200 et 300 mm
- Peut recevoir des bouteilles de gaz de 4m³

ECONOME ET PRATIQUE

- Faiblement consommateur, il se branche sur une simple prise domestique 230V - 16A.
- Il est compatible pour une utilisation sur groupe électrogène (6KVA)

REGLAGE SIMPLE

Grâce au tableau SMART, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil sont facilités. Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, puis de l'épaisseur de tôle à souder.



Poste fourni avec accessoires – ref.033184
Torche MIG 150A 2,20m et pince de masse de 3m
(manodétendeur non compris)



50/60Hz	AM	ø mm		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
		gaz	no-gaz	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V	16A	0,6	0,9	80A	140A 15%	28V ▽ 45V	30x80x60cm 46kg	6kVA
		▽ 1,0	▽ 1,2					